



**First Nr. 1000**  
Decklänge: ca. 365 mm  
Deckbreite: ca. 205 mm  
Bedarf: ca. 2,7 pro m  
Gewicht: ca. 3,4 kg



**Grat-Anfangsziegel Nr. 1001**  
Decklänge: ca. 370 mm  
Deckbreite: ca. 195 mm  
Gewicht: ca. 3,2 kg



**First-Anfangs-/Endziegel Nr. 1002/1003**  
Decklänge: ca. 315/395 mm  
Deckbreite: ca. 195 mm  
Gewicht: ca. 4,0/4,9 kg



**First Nr. 300**  
Decklänge: ca. 330 mm  
Deckbreite: ca. 185 mm  
Bedarf: ca. 3,0 pro m  
Gewicht: ca. 2,9 kg



**Grat-Anfangsziegel Nr. 301**  
Decklänge: ca. 390 mm  
Deckbreite: ca. 190 mm  
Gewicht: ca. 4,1 kg



**First-Anfangs-/Endziegel Nr. 302/303**  
Decklänge: ca. 330 mm  
Deckbreite: ca. 190 mm  
Gewicht: ca. 3,5/3,4 kg



**Universal Pultfirst Nr. 6800**  
Decklänge: ca. 400 mm  
Deckbreite: ca. 193 mm  
Bedarf: ca. 2,5 pro m  
Gewicht: ca. 3,6 kg



**Konischer First\***  
Decklänge: ca. 360 mm  
Deckbreite: ca. 225 mm  
Bedarf: ca. 3,0 pro m  
Gewicht: ca. 3,7 kg



**First Nr. 100**  
Decklänge: ca. 340 mm  
Deckbreite: ca. 200 mm  
Bedarf: ca. 3,0 pro m  
Gewicht: ca. 2,8 kg



**First Nr. 200**  
Decklänge: ca. 350 mm  
Deckbreite: ca. 210 mm  
Bedarf: ca. 3,0 pro m  
Gewicht: ca. 3,0 kg



**First Nr. 800**  
Decklänge: ca. 200 mm  
Deckbreite: ca. 70/90 mm  
Bedarf: ca. 5,0 pro m  
Gewicht: ca. 1,5 kg



**First Nr. 3000**  
Decklänge: ca. 375 mm  
Deckbreite: ca. 270 mm  
Bedarf: ca. 2,7 pro m  
Gewicht: ca. 5,0 kg



**First Nr. 270\*\***  
Decklänge: ca. 360 mm  
Deckbreite: ca. 270 mm  
Bedarf: ca. 2,8 pro m  
Gewicht: ca. 5,0 kg



**Walmkappe Nr. 399**  
für Dachneigung von 16° - 50°  
Gewicht: ca. 3,3 kg



**Walmkappe Nr. 1099**  
für Dachneigung von 18° - 50°  
Gewicht: ca. 3,6 kg

\*Zur Verwendung mit HOHLPFANNE

\*\*Zur Verwendung mit PLANO<sup>2</sup>

## Flexible Technik - sichere Lösungen

### Für Ihre Leistung das beste Material

Mit unserem Firstziegel-Programm gestalten Sie das vollkeramische Dach bis in die Spitze. Und haben dabei alle Pluspunkte auf Ihrer Seite:

- Lieferbar in den Farben des Laumans-Ziegelprogramms: in Natur-Brand, Engoben und Glasuren
- Erfüllt lückenlos die Forderungen, die die Regeln für die Dachdeckung mit Dachziegeln aufstellen und übertrifft die Anforderungen in vielen Bereichen
- Aus natürlichem Rohstoff Ton, für dauerhafte Sicherheit gegen alle Witterungseinflüsse ohne Materialermüdung

### Individuelle Fertigung

Neben den universellen Walmkappen, die für eine Dachneigung von 16° bis 50° eingesetzt werden, erhalten Sie bei uns auch Walmkappen, die nach Ihren individuellen Angaben gefertigt werden.

