



Faîtière Nr. 1000
Longueur de couverture:
env. 375 mm
Largeur de couverture:
env. 210 mm
Tuiles requises: env. 2,7 par m
Poids: env. 3,4 kg



About d'arêtièr Nr. 1001
Longueur de couverture:
env. 370 mm
Largeur de couverture:
env. 210 mm
Poids: env. 3,2 kg



**About de faîtière
départ/terminal Nr.1002/1003**
Longueur de couverture:
env. 320/340 mm
Largeur de couverture:
env. 210 mm
Poids: env. 4,0/4,6 kg



Faîtière Nr. 300
Longueur de couverture:
env. 320 mm
Largeur de couverture:
env. 200 mm
Tuiles requises: env. 3,0 par m
Poids: env. 2,9 kg



About a'arêtièr Nr. 301
Longueur de couverture:
env. 390 mm
Largeur de couverture:
env. 200 mm
Poids: env. 3,7 kg



**About de faîtière
départ/terminal Nr. 302/303**
Longueur de couverture:
env. 330 mm
Largeur de couverture:
env. 200 mm
Poids: env. 3,5/3,6 kg



Faîtière Nr. 3000
Longueur de couverture:
env. 385 mm
Largeur de couverture:
env. 275 mm
Tuiles requises: env. 2,5 par m
Poids: env. 5,0 kg



About a'arêtièr Nr. 301
Longueur de couverture:
env. 385 mm
Largeur de couverture:
env. 275 mm
Poids: env. 5,2 kg



**About de faîtière
départ/terminal Nr. 302/303**
Longueur de couverture:
env. 330/315 mm
Largeur de couverture:
env. 275 mm
Poids: env. 7,7/6,5 kg



Faîtière Nr. 100
Longueur de couverture:
env. 333 mm
Largeur de couverture:
env. 195 mm
Tuiles requises: env. 3,0 par m
Poids: env. 2,8 kg



Faîtière Nr. 200
Longueur de couverture:
env. 350 mm
Largeur de couverture:
env. 210 mm
Tuiles requises: env. 3,0 par m
Poids: env. 3,0 kg



Faîtière conique*
Longueur de couverture:
env. 360 mm
Largeur de couverture:
env. 225 mm
Tuiles requises: env. 3,0 par m
Poids: env. 3,7 kg



Rencontre 3 directions Nr. 1099
pour des inclinaisons de toit
comprises entre 18° et 50°
Poids: env. 3,6 kg



Rencontre 3 directions Nr. 399
pour des inclinaisons de toit
comprises entre 16° et 50°
Poids: env. 3,3 kg



Rencontre 3 directions Nr. 3099
pour des inclinaisons de toit
comprises entre 16° et 50°
Poids: env. 5,0 kg



Tuile Faîtière universelle Nr. 6800
Longueur de couverture:
env. 400 mm
Largeur de couverture:
env. 193 mm
Tuiles requises: env. 2,5 par m
Poids: env. 3,6 kg

Autre faîtières
sur demande

*L'utilisation de tuiles HOHLPFANNE

Gebr. Laumans GmbH & Co. KG, Stiegstrasse 88, D-41379 Brüggen
Fon + 49 (0) 2157.14 13 0, Fax + 49 (0) 2157.14 13 39, info@laumans.de

Une technique flexible – des solutions fiables

Les meilleurs matériaux pour garantir les performances de votre toit

Avec notre programme de tuiles faîtières, concevez votre toit entièrement en céramique jusqu'à sa pointe. Et mettez tous les avantages de votre côté:

- tuiles disponibles dans les tons du programme de tuiles Laumans : naturel, engobes et emailés éblouissantes
- les normes de réglementations portant sur les couvertures en tuiles sont non seulement respectées, mais également dépassées en de nombreux égards
- fatigue des matériaux inexistante et résistance aux intempéries grâce à l'utilisation de matières première naturelles.

Une production individuelle

Outre les rencontres faîtières universelles adaptées à une inclinaison de 16° à 50°, nous vous proposons également des rencontres faîtières répondant exactement à vos critères individuels.

